



LINHA DE ESTOCAGEM

## REFRIGERADORES DE DETRITOS


# REFRIGERADORES DE DETRITOS

As câmaras para conservação de detritos orgânicos são constituídas por painéis modulares e desenvolvidas para garantir as melhores condições sanitárias e evitar a multiplicação bacteriológica, sendo ideais para cozinhas industriais, comerciais, açougues e peixarias.

## Diferenciais

- Interior e exterior em aço inoxidável, com isolamento em poliuretano injetado a alta pressão sem CFC.
- Interior dimensionado para contentores de 240l.
- Constituída por painéis modulares, apresenta portas arredondadas e puxadores ergonômicos, facilitando a limpeza.
- Vedantes magnéticos de fácil substituição asseguram total vedação.



Dados Técnicos	
Modelo	 V5-1
Dimensões Externas (mm)	1020 x 870 x 1290
Dimensões Internas (mm)	655 x 760 x 1135
Espessura dos Painéis (mm)	40

## Grupo refrigerador monobloco de alta performance

Apresenta acabamento em aço inoxidável e painel de controle com dispositivo eletrônico. Além disso, conta com uma re-evaporação das águas de condensação e descongelamento automático e sistema de encaixe para uma fácil instalação. Possibilita ainda fácil acesso aos componentes do grupo.

Dados Técnicos Grupo Refrigerador Monobloco	
Modelo	V6-1
Dimensões (mm)	285 x 545 x 745
Temp. Funcionamento (°C)	+2 +8
Quant. Refrigerante (R134A - gr)	210
(Potência Frigorífica (-10+32°C-W)	284

